

Impranet

Средство для пропитки камня, не содержащее растворителей, жидкое

Свойства

Impranet применяется для пропитки камня как внутри помещений, так и снаружи. Средство глубоко проникает в поры камня и после высыхания надёжно защищает обработанную поверхность от проникновения в неё водорастворимых и масляных загрязнений. Impranet предотвращает рост мха и водорослей, а также пагубные последствия низких температур и постоянной сырости. Благодаря тому, что Impranet не содержит органических растворителей и не имеет запаха, его можно применять и в эксплуатируемых зданиях.

Состав

В 100 г средства содержатся: 1,5 г Polyhexanid (антисептик).
Другие составные элементы: импреганты, эмульгаторы.

Области применения

Применяется для пропитки новых или прошедших глубокую чистку старых керамических и каменных полов с впитывающей пористой поверхностью, например, из керамогранита, гранита, порфира, гнейса, мрамора, песчаника, агломератного и бетонного камня, клинкера, кирпича, бетона и цемента. Подлежащие пропитке поверхности должны быть сухими, обезжиренными и не иметь следов воска. Не применять для обработки керамогранита.

Применение

Перед началом работы убедитесь (в незаметном месте), что средство не изменяет цвета покрытия.



Пропитка камня:

Температура поверхности камня должна составлять +5° C - +25° C. Нанесите неразведённый Impranet с помощью распылителя или плоского мопа на предварительно очищенные, обезжиренные и, по возможности, сухие поверхности до полного их насыщения. Насыщение камня достигнуто, когда Impranet больше не впитывается, а остаётся на поверхности. Не впитавшиеся на поверхность излишки образуют на полу молокообразную клейкую плёнку, которую следует удалить не позднее чем через 1 час поломоечной машиной (применив: Сорех, 1 л на 10 л воды и красный пад). Ходить по обработанному полу можно сразу после высыхания, однако в полной мере водо- и маслоотталкивающие свойства сформируются примерно через 5 суток.

Изготовитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного применения препарата.

Уход за камнем

Расход на 1 кв. м.

В зависимости от впитывающей способности камня 50-150 мл.

Xi - Раздражающий в концентрате.

R 43 При попадании на кожу возможна аллергическая реакция. S 37 Работать в защитных перчатках. S 24/25 Избегать попадания в глаза и на кожу.

Избегайте контакта с глазами! Используйте защитные перчатки из бутилкаучука! Пролитый концентрат немедленно соберите, а поверхность промойте водой. В случае попадания средства на кожу и одежду, одежду немедленно снимите, а кожу прополощите большим количеством воды. Храните средство только в оригинальной упаковке при комнатной температуре. Защищайте его от попадания солнечных лучей и воздействия мороза. Пустую упаковку удаляйте только в местах по утилизации отходов.

Только для профессионального использования!

Упаковка

Канистра 5 л

Арт. № j 21 05 15

